

# Kroon-Oil Presteza MSP 0W20

Mid SAPS multigrade motorolje  
- personbil

- Drivstoffbesparende med høy viskositetsindeks
- Effektiv motstand mot skjæring
- En veldig jevn kaldstart, selv ved svært lave utendørstemperaturer
- Redusert dannelse av forbrenningsrester
- Utvidet levetid på partikkelfiltre og katalysatorer
- En beskyttende oljefilm ved driftstemperaturer
- Utmerket rengjøringsevne og kraftig slitasje- og korrosjonsmotstand

Presteza MSP 0W-20 er en moderne, drivstoffbesparende syntetisk Mid-SAPS-motorolje. Disse motoroljene bidrar vesentlig til å oppnå lavt drivstofforbruk. Spesielle syntetiske baseoljer, kombinert med de nyeste tilsetningsstoffene, gir oljen meget gode egenskaper:

## Bruk

### Bruksområder:

Presteza MSP 0W-20 er en ekstremt drivstoffbesparende Mid-SAPS-motorolje med lav viskositet for den nyeste generasjonen av biler med partikkelfilter og/eller katalysator. Produktet er også meget egnet for ultraeffektive hybridbiler som krever en lav-viskositets SAE 0W-20-motorolje med en av disse OEM-spesifikasjonene.

## Teknisk

### OEM-spesifikasjoner:

ACEA C5, API SN, API SN Plus, API SN Plus Resource Conserving, ILSAC GF-5, BMW Longlife-17 FE+, Ford WSS-M2C947-B1, Jaguar Land Rover STJLR.03.5006, MB 229.71, Opel OV0401547, Volvo VCC RBS0-2AE, Chrysler MS-12145, Fiat 9.55535-GSX



**SAE:**  
0W20

## Forpakning

Art. nr	Forpakning	Lagerstatus
K36495	1 l, Flaske	Lagervare
K36497	5 l, Kanne	Lagervare
K36498	20 l, Kanne	Skaffevare
K36499	20 l, Bag-In-Box	Skaffevare
K36500	60 l, Fat	Skaffevare
K36502	208 l, Fat	Skaffevare

### Utvidet informasjon

Tetthet ved 15 °C, kg/l=0,845, Viskositet -35 °C, mPa.s=5260, Viskositet 40 °C, mm<sup>2</sup>/s=41,60, Viskositet 100 °C, mm<sup>2</sup>/s=8,30, Viskositetsindeks=179, Flammpunkt COC, °C=222, Flytepunkt, °C=-51, Totalt basenummer, mgKOH/g=7,8, Sulfataske, %=0,77, Noack %=12,7