

Orion 288

Oljelekkasjestopper

- Tetter lekkasjer og fornyer pakninger
- Eliminerer ulyd fra servostyring
- Tilsettes rett i oljen - gir raskt resultat
- Påvirker ikke viskositeten i oljen
- Kan benyttes i motorer, girkasser, servopumper, hydraulisk utstyr etc



Pakninger i forskjellige maskiner og motorer varer ikke evig. Kvaliteten på en pakning og miljøet som den blir montert i, avgjør hvor lenge en pakning holder. Pakninger som ryker, er ofte årsak til kostbare reparasjoner og driftsstans. Pakninger må derfor smøres og holdes ved like for ikke å tørke ut. Når en pakning tørker ut, fungerer den ikke som den skal, og den begynner å lekke. Orion 288 er en type smøremiddel som tetter lekkasjer, og fornyer, beskytter og øker levetiden til alle typer naturpakninger. Orion 288 bidrar til å redusere kostbare reparasjoner og driftsstans. Når Orion 288 blir tilsatt ved en oljelekkasje, vil den raskt stanse lekkasjen. Det anbefales at den også tilsettes maskiner før lekkasjer oppstår. Pakningene holder seg like fleksible og sørger for at lekkasjer ikke oppstår. Relativ tetthet ved 20 °C 1,150 VOC 0 g/l Flammepunkt >198 °C Orion 288 inneholder ikke skadelige klorin eller løsemidler slik mange andre oljelekkasjestoppere gjør. Disse stoffene gjør ofte mer skade enn nytte fordi løsemidler overdriver mykningsprosessen og klorin ødelegger gummi og forårsaker korrosjon på metall. Orion 288 er laget av 99 % rene fosfater og 1 % andre virksomme stoffer (ikke klorin eller petroleum). Når man tilsetter Orion 288, vil den stoppe en lekkasje i en automatkasse på mindre enn 160 km eller innen en uke.

Bruk

Bruksområder:

Orion 288 kan benyttes i motorer, girkasser, servopumper, hydraulisk utstyr etc.

Bruksanvisning:

Ved lekkasje: Tilsett 3 % av total oljemengde. Forebyggende: Tilsett 1 % av total oljemengde årlig eller ved oljeskift. Orion 288 tilsettes rett i oljen - gir raskt resultat. Anbefales ikke i MC girkasser med våtklutsj.

Blandingsforhold

3% ved lekkasje, 1% forebyggende.

Teknisk

Flammepunkt : >198°C.
Relativ tetthet ved 20 °C : 1,150.
VOC : 0 g/l.

Forpakning

Art. nr	Forpakning
BL288C	20 l, Kanne
BL288H	200 ml, Flaske
BL288FA	1 l, Flaske
BL288E	5 l, Kanne
BL288HA	180 ml, Flaske

Utvidet informasjon

NB! Orion 288 kan trygt brukes i alle mineralske oljer, syntetiske oljer og biologisk nedbrytbare estere. Den kan ikke brukes i vegetabiliske oljer.