

Orion 52

Superior korrosjonsbeskyttende smørefett

- Beskytter svært godt mot korrosjon
- Meget motstandsdyktig mot vann, henger på selv under vann og gir dermed god smøring under alle forhold
- Bredt temperaturområde og tåler store belastninger, noe som reduserer generell slitasje
- Høy skjærrestabilitet (liten deformasjon av fettet) som gjør at man får lengre smøreintervaller og sparer penger fordi man bruker mindre smørefett



Orion 52 er et spesielt utviklet smørefett som gir meget god smøring og beskyttelse til utstyr som er utsatt for korrosjon. Med et stort temperaturområde (-30 °C til +180 °C) er Orion 52 svært allsidig. Fordi den har høyere tetthet enn vann, "henger den på" selv under vann. Orion 52 har et meget høyt nivå av EP (Extreme Pressure) tilsetninger som beskytter mot slitasje. Orion 52 er basert på et lithium kalsium sulfon borat multikomplekst fortykningsmiddel. Det gir forlengede smøreintervaller selv under vanskelige arbeidsforhold og kan brukes alle steder der lav friksjon ønskes, i vanlige rulle- og glidelagre og på glideflater. Dette smørefettet tåler store belastninger og har meget høy motstandsdyktighet mot vann, noe som øker levetiden på delene og komponentene. Det er et allsidig smørefett med et vidt bruksområde som gir mindre lagerhold og forenklar vedlikeholdet.

Bruk

Bruksområder:

Offshoreindustri, fiske- og shippingfartøy, havneanlegg, havbruk, kjemiske fabrikker, papirindustri, slakterier, kraftverk, kloakkinstallasjoner, landbruk, entreprenører osv.

Bruksanvisning:

Orion 52 kan påføres manuelt eller man kan bruke en standard fettpresse (400 g patron) eller via et sentralsmøreanlegg som kan pumpe NLGI 2 fett. Test kompatibiliteten med det fettet som er benyttet fra før, og om nødvendig avfette lagrene før man påfører det nye fettet. Som en generell regel skal man passe på at man ikke oversmører, men påføre den mengden som er anbefalt av lagerprodusenten.

Teknisk

Base: Mineralolje

Farge: Brun

Korrosjon: Kopper - ikke. Dynamisk 1:1

Shell 4 Ball: Weld load >800 kg, Mean hertz load 125 kg

Temperaturområde: -30 °C til +180 °C

Fortykningsmiddel: Multi kompleks

Vannutvasking: <2% @ 79 °C

Timken: 27 kg

Dråpepunkt: >230 °C

NLGI:

#2

Forpakning

Art. nr	Forpakning
BL052D	5 kg, Plastspenn
BL052E	400 g, Patron