

# Orion 63

## EP lagerfett

- Gir utmerket vannmotstand som sikrer maksimal levetid på fettet og forlenger smøreintervallene
- Vannavstøtende egenskaper gjør at fettet kan påføres våte flater
- Sterke korrosjonshindrende tilsetninger beskytter og forlenger levetiden på lagrene
- Extreme Pressure (EP) tilsetningsstoffer gir ekstra beskyttelse mot slitasje
- Allsidig smøremiddel med et bredt temperaturområde



Orion 63 har førsteklasses kvalitet som gir lang levetid på fettet.

## Bruk

### Bruksområder:

Det kan anvendes på karosseri og alle friksjons- og glidelagre som utsettes for høy belastning og/eller opererer i fuktige miljøer. Orion 63 tåler også høye temperaturer som oppstår i for eksempel støperi- og stålindustrien.

### Bruksanvisning:

Orion 63 kan påføres for hånd, eller ved hjelp av standard fettpresse eller via et sentralsmøresystem som kan pumpe et NLGI 2 fett. Kan påføres direkte på våte flater. Som med alle smøremidler som benyttes for første gang, kontrollerer kompatibilitet med fett som tidligere er påført, og hvis nødvendig rens lagrene før påføring. En generell regel er at man ikke skal oversmøre. Bruk den mengde fett som anbefales av lagerprodusenten.

## Teknisk

**Base:** Mineralolje

**Farge:** Blå

**Korrosjon:** Kopper pass

**Shell 4 Ball:** 315 kg

**Temperaturområde:** - 20 °C til 180 °C

**Viskositet:** Baseolje @ 40 °C - 224 cSt

**Smeltepunkt:** 230 °C min

**Fortykningsmiddel:** Aluminium kompleks

**Vannutvasking:** 1,8 %

**Timken:** 20 kg

**Vannbestandig:** Fullstendig motstandsdyktig

**Oljeseparasjon:** 7 dager @ 40 °C - 1,8 %

**NLGI:**

#2

## Forpakning

Art. nr	Forpakning
BL063E	400 g, Patron
BL063L	18 kg, Stålspann
BL063N	5 kg, Plastspann
BL063B	18 kg, Stålspann
BL063A	50 kg, Stålspann
BL063D	5 kg, Plastspann