

Orion 97 NLGI 2

Super EP karosseri- og lagerfett

- Universelt fett for alle typer mekanisk utstyr
- Har meget lav friksjon
- Leder raskt bort varme og eliminerer slitasjepunkter
- Meget gode antikorrosjons- og oksidasjonsegenskaper
- Forlenger levetiden i støvete og våte miljøer



Orion 97 er et avansert, slagfast, karosseri- og lagerfett. Det er et meget godt universelt fett til alle typer mekanisk utstyr. Dette gir redusert varelager, nedetid og vedlikeholdskostnader. Orion 97 presses ikke ut eller blir uttynnet. Orion 97 gir lav friksjon mellom metallflatene i gods og lager. Dette resulterer i betydelig lavere energiforbruk og slitasje, spesielt under den kritiske oppstartsfasen. Orion 97 absorberer raskt varme og leder den bort. Friksjonsvarme kan ha en betydelig virkning på effektiviteten av utstyret. Ordinært fett har en tendens til å tørke ut og dette kan gi "hot-spots". Disse utvikler seg raskt til slitasjeområder som ikke lar seg reparere. Orion 97 har aktive tilsetningsstoffer som gir fullstendig dekning av overflaten. Orion 97 er også motstandsdyktig mot syrer som kan dannes av forurensninger.

Bruk

Bruksområder:

Orion 97 er et universelt fett til alle typer mekanisk utstyr.

Teknisk

Base: Mineralolje

Farge: Rød

Flytepunkt i °C: -30

Korrosjon: Kopperkorrosjon 1a - 24 timer @ 100 °C. Destilert vann = 0

Shell 4 Ball: 560 kg

Temperaturområde: -30 °C til +150 °C

Viskositet: 150 cSt @ 40 °C

Fortykningmiddel: Litium kompleks

Vannutvasking: 2,3 % - 1 time @ 38 °C, 5,0 % - 1 time @ 79 °C

Okidasjonsstabilitet: 236 min - 10 % loss @ 150 °C

Dråpepunkt: ≥ 260 °C

Penetrering: 297 (+18) dmm @ 10 000 strokes, 313 (+34) dmm @ 100 000 strokes

Oljeseparasjon: 1 % - 42 timer @ 40 °C, 2,3 % - 168 timer @ 40 °C

Friksjonskoeffisient: 800 hPa - FFK Flow Pressure @ -30 °C

NLGI:

#2

Forpakning

Art. nr	Forpakning
BL097A	50 kg, Stålspann
BL097B	18 kg, Stålspann
BL097E	400 g, Patron