

# Orion 90

## Kran- og bomfett

- Fettet er tilsatt PTFE og er spesielt utviklet for teleskopiske bommer, kraner, traverser, heiser - kan også brukes på glideflater
- Inneholder PTFE som øker smøreevne og hefteevne samt reduserer slitasje
- PTFE kan effektivt utfylle uregelmessigheter i flatene for å gi ekstra levetid til slitte komponenter
- Meget motstandsdyktig mot vannutvasking, beskytter mot støtbelastninger
- Gir full korrosjonsbeskyttelse som forlenger levetiden på utstyret
- Fettet er lys brunt og ved tynn påføring blir det semi-transparent. Til motsetning til svart fett er dette derfor et «rent» fett
- Beskytter mot inntrenging av smuss og støv



Orion 90 er et lithium-kompleks fortykket fett med PTFE. Fettet smører mekaniske deler og spesielt glideflater i teleskopiske bommer, kraner, traverser, heiser, lifter og kraner. Og ellers i et bredt spekter av industrielle maskiner. Temperaturråde -20 °C til +160 °C (maks +180 °C). Kranutleieselskaper har gode erfaringer med Orion 90. Orion 90 har eliminert "hakking" når det brukes på nylonforingene på bommene på sine større kraner. Standardfett er tilbøyelig til å bygge seg opp når bommene trekkes inn og fettene har en tendens til å falle av grise til rutene, maskinen eller bakken. Med Orion 90 opplever man ikke dette.

## Bruk

### Bruksområder:

Orion 90 egner seg også godt til: Alle typer lagre. Glidebaner, rullebaner, spor på reoler, skyvedører på vogner etc, og i marine miljøer. Kuleledd, kingpins og spindler på tunge entreprenørmaskiner . Gir og transmisjoner.

## Teknisk

**Farge:** Brun

**Flammepunkt :** >200 °C

**Temperaturområde :** -20 til +160°C (maks +180°C)

**Smeltepunkt :** >260 °C

**Fortykningsmiddel :** Litium kompleks

**NLGI:**

#2,5

## Forpakning

Art. nr	Forpakning	Lagerstatus
BL090D	5 kg, Plastspann	Lagervare
BL090S	400 ml, Aerosol	Lagervare