

Frigi-Clean

Skumrens til fordamper i airconditionanlegg

- Reduserer allergi / helseproblemer
- Fjerner sopp, bakterier, mugg, sporer og lukt
- Gjenoppretter kjøleeffektivitet
- Øker luftgjennomstrømming
- Renser og frisker opp luft i kupeèn
- Biologisk nedbrytbar
- Giftfri



Ventilasjonssystemet i en bil blåser luft for å varme eller avkjøle kupeèn. Luften må passere gjennom fordamperen, hvor rusk kan samle seg og hindrer fri luftstrøm. Fett, forurensning, smuss, nikotinrester og annet avfall fester seg mellom rillene i fordamperkjernen, noe som gjør det vanskeligere å skyve luft gjennom ventilasjonssystemet. Disse lommene med fremmedlegemer kan samle fuktighet og fryse når A/C er på. Gjentatt frysing og tining utvider og samler spolene i fordamperkjernen som kan forårsake kjølemiddellekkasje og krever utskifting av kjernen. Ventilasjonssystemet gror mugg, sporer, bakterier og sopp som blir med inn i kupeèn hver gang varmeapparatet eller klimaanlegget brukes. Det kan forårsake allergi, astma, luftveisinfeksjon og sykdom. BG Frigi-Clean® er en unik rengjøringsløsning designet for raskt og effektivt å fjerne akkumulert forurensning, bakterier, mugg, sporer, sopp, rusk og nikotinrester fra bilens A/C-fordamper. Det skummer opp for å fullstendig fylle fordamperkjernen der det fjerner forurensninger, og gir dermed mer luft når det varmes eller kjøles hele året. BG Frigi-Clean® vil gjenopprette effektiviteten, fjerne vond lukt og hindringer og friske innvendig luft med bare en rengjøring. Dette produktet er biologisk nedbrytbar, giftfritt og ikke-korrosivt.

Bruk

Bruksanvisning:

1. Lokaliser kupeviften og fordamperen.
2. Forsikre deg om at AC anlegget er slått av.
3. Finn dreneringsrøret for fordamperen, og sørg for at det er fritt for rusk, slik at BG Frigi-Clean kan renne ut etter behandling.
4. Fjern nødvendige komponenter som kupfilter etc for å komme til kupeviften og før inn slangen gjennom viftebladene så langt inn det er mulig.
5. Rist boksen godt og koble til slangen.
6. Tøm boksens innhold inn i fordamperen. (Se merknad)
7. Monter tilbake nødvendige komponenter for å kunne kjøre anlegget, men UTEN kupefilteret. (Dersom det ikke er mulig å komme til fordamperen

gjennom kupevifte kan Frigi Clean brukes gjennom dreneringsrøret under bilen. Bruk da medfølgende gummipropp på røret. (Se merknad) 8. Start kjøretøyet og sett AC anlegget til maks kulde og full vifte (IKKE resirkulering). La stå på i 2 minutter. Dersom skum kommer ut av ventilasjonsdysene i bilen tørkes dette bort. 9. Slå av kjøretøyet og vent i 10 minutter for å la skummet fordampe. 10. Start kjøretøyet på nytt og følg med på dreneringsrøret. Når det ikke kommer ut mer skittent vann er behandlingen ferdig. 11. Monter nytt kupefilter. 12. La kjøretøyet stå avslått ca 30 min etter behandling. (MERKNAD! Avhengig av AC systemet design og kapasitet kan det hende at det ikke er mulig å tømme boksen helt på første forsøk. Dersom skum blir synlig i viftemotoren stopp umiddelbart for å unngå skade på motoren. Dette gjelder uansett hvilken måte man kobler til. Dersom dette er tilfellet gjentas behandlingen til boksen er tom.)

Teknisk

Farge : Hvit
Konsistens : Skum
pH: 9
Vannoppløslighet : Løslig
Lukt : Sitrus

Forpakning

Art. nr	Forpakning	Lagerstatus
BG709E	198 g, Aerosol	Lagervare