

Leakguard

Unikt forebyggende og tettende middel mot lekkasjer i aircondition

- Tetter lekkasjer som er vanskelige å finne
- Anbefales brukt forebyggende
- Beskytter miljøet mot skadelige utslipp
- Inneholder sporstoff
- Forlenger AC-anleggets levetid
- Blandbar med alle typer kjølemedier
- Passer på biler med R-1234yf gass samt på el- og hybridbiler med R-134a

LeakGuardTM er en ny type tettemiddel for aircondition-systemer.

LeakGuardTM er oljebasert og reagerer ikke på fuktighet. LeakGuardTM er derfor 100% trygg i bruk og det er ingen risiko for at tettemiddelet herder, krystalliserer eller tetter verken AC-systemet eller fyller / tømme-stasjonen. Det er det eneste tettemiddelet som tilfredsstiller spesifikasjonene til SAE J2670. LeakGuardTM virker ved at tettemiddelet ligger passivt i systemet. Når det blir utsatt for både oksygen og trykk så "koagulerer" det til en permanent kjemisk sveis som tetter lekkasjen. LeakGuardTM tetter både lekkasjer i metall og gummideler. LeakGuardTM er spesielt utviklet for reparasjon av mindre lekkasjer, typisk slike som lekker sakte ut over en periode på 6-12 mnd. Dersom lekkasjen er større anbefales det å bruke Relekta AC-Tett (kun for R134a gass). LeakGuardTM er velegnet til å tette lekkasjer som har oppstått. Det mest fornuftige er allikevel å la LeakGuardTM fungere proaktivt ved å forebygge fremtidige lekkasjer. Mens LeakGuardTM ligger i anlegget fungerer det dessuten som et høykvalitets smøremiddel forlenger levetiden på kompressoren og de andre komponentene. Når det oppstår en lekkasje tettes den umiddelbart av LeakGuardTM.

Bruk

Bruksområder:

LeakGuardTM er spesielt utviklet for reparasjon av mindre lekkasjer, typisk slike som lekker sakte ut over en periode på 6-12 mnd.

Bruksanvisning:

1. Slå av motoren.
2. Monter høytrykksport-adapterslangen på minipatronen.
3. Trykk Nippelen (for lufttømming av adapterslange) inn i høytrykksport-koblingen (på adapterslangen).
4. Sett inn mini patronen med LeakGuardTM.
5. Press til det kommer LeakGuardTM ut av nippelen.
6. Sett inn en standard patron med LeakGuardTM.
7. Ta av nippelen.
8. Monter adapterslangen til høytrykksporten på AC-anlegget i motorrommet på bilen.
9. Press LeakGuardTM inn i anlegget.



Blandingsforhold

Systemer opp til 300 ml olje: 30 ml (10:1). Fra 300 ml til 900 ml olje: 60 ml (15:1). Mer enn 900 ml olje: 60 ml + 30 ml for hver 900 ml av olje (20:1).

Teknisk

Forpakning

Art. nr	Forpakning	Lagerstatus
N50402	1 stk, Koffert	Lagervare
N50403	Refillpakke: 2 x 30 ml	Lagervare
N50408	Adapterslange for R1234F	Lagervare
N50406	Rød adapterslange	Lagervare

Utvidet informasjon

Settet inneholder injeksjonspistol, høytrykksport adapterslange, nippel for lufttømming av adapterslange, LeakGuardTM mini patron for lufttømming av adapterslange, 2 stk LeakGuardTM refillpatroner. Forbruk: AC-anlegg på inntil 700 g kjølemedium: 1 patron. AC-anlegg på inntil 700 g kjølemedium: 2 patroner.