

Lanopro Greenshield 50

Miljøvennlig understellsbehandling

- Karroseribeskyttende
- Tykk og fetende konsistens
- Penetrerende
- Pustende egenskaper
- Verken flasser eller sprekker
- Tiltrekker seg ikke møkk



Lanopro Greenshield 50 er en førsteklasses coating utviklet for maksimal beskyttelse av stål mot nedbryting og korrosjon. Det er et produkt som er fri for giftige stoffer og vil ikke skade naturen. Coatingen er utviklet for bruk til understellsbehandling av biler og maskiner. Det kan benyttes i stedet for petroleumsbaserte og andre miljøfarlige, rustbeskyttende midler. Produktet lager et tynt, beskyttende lag. Lanopro Greenshield 50 vil ikke sprekke eller flasse av, og vil samtidig forebygge mugg. Det er meget værbestandig og gir utmerket beskyttelse under selv de mest krevende våte og salte forhold.

Bruk

Bruksanvisning:

OVERFLATEBEHANDLING Overflaten må være ren for støv, olje, grus, malingsrester eller andre forurensende elementer. Produktet kan påføres korroderte flater uten bruk av primer eller børsting. Det anbefales å høytrykkspyte overflaten for optimalt resultat. Alle flater bør skylles grundig før coatingen påføres. **ANVENDELSE** Dersom coatingen har vært lagret over 6 måneder, anbefales det å røre godt før bruk. Påfør med en myk børste eller kost, malingsrulle eller passende sprøyteutstyr. Bruk av trykksprøyteutstyr anbefales. Coatingen kan benyttes på tørre så vel som våte flater. Ved temperaturer under 15 C° er det best å varme produktet (30-50 C° er

best påføringstemperatur) for bedre forstøvnings- og påføringsegenskaper. Dekningsgraden vil variere etter hvor porøst materialet er. Under påføringen skal man holde påføringsverktøyene rene og unngå å bygge opp coatingen ved å jevnlig rense med varmt vann. Tilstrekkelig beskyttelse for de fleste flater oppnås ved å bruke 0,6-1 liter pr m². Påfør coatingen kun når temperaturen er høyere enn 5 C°. **RENGJØRING** Rengjør koster, verktøy og annet påføringsutstyr med såpe og/eller varmt vann etter bruk. På tørket coating må man høytrykkspyte med varmt vann. Vi kan også anbefale Lanopro Coating Stripper som er et miljøvennlig avfettingsmiddel.

Teknisk

Forpakning

Art. nr	Forpakning	Lagerstatus
L301100	18 kg, Stålpann	Skaffevare
L301110	180 kg, Fat	Skaffevare