

Relekta Bremsefett Anti-seize

Bremse- og anti-seize fett

- Forhindrer fastrusting på bremsler
Tåler opptil 1100 °C
- Kan brukes ned til -20 °C
- Forhindrer fastrusting av gjenger –
forenkler montering og demontering
- Inneholder ikke bly eller nikkel



Relekta Bremsefett Anti-seize er et litiumfett med høy andel av blant annet aluminiumspartikler. Fettet er beregnet til bruk der det oppstår høye temperaturer, harde trykkbelastninger og utsatt for korrosjon. Relekta Bremsefett Anti-seize er derfor velegnet til bruk der man vil unngå fastrusting og/eller ønsker å bevare god smøreevne og bevegelighet. Relekta Bremsefett Anti-seize motvirker mekanisk slitasje og fungerer utmerket som anti-seize pasta for å hindre skjæring av gjenger under montering og demontering. Fettet beskytter mot friksjonskorrosjon og opprettholder smøreevne selv under krevende forhold. Det er lett å påføre og trenger godt ned i overflaten.

Bruk

Bruksområder:

Typiske bruksområder på kjøretøy er bremsler der den beskytter mot fastrusting mellom bremseklosser og kaliper samt opprettholder smøreevnen. Videre beskytter den gjenger på tennplugger, eksosdeler, glødeplugger, gjennomgående bolter, hylser mellom felg og bremsekive etc, og hindrer at de setter seg fast.

Til industri og bygg er den utmerket på alle vaiere, muttere, bolter, skruer, gjenger, flenser etc. Fettet hindrer at komponentene setter seg fast på grunn av varme, damp eller rust. Også meget velegnet til smøring av lufthammere og lignede.

Teknisk

Base: Mineralolje

Farge: Grå/aluminium

Korrosjon: 0/1 Emcor

Temperaturområde: -20 °C til +1100 °C

Bearbeidet penetrasjon: 265-295 (0,1 mm)

Tykningsmiddel: Litium

Tetthet: 0,94 g/cm³ @ 20 °C

Damptrykk: 0,1 hPa @ 20 °C

Løselighet i vann: Uløselig

Forpakning

Varenr	Forpakning
N50305	200 ml aerosol, brush