

# Relekta Bremsefett Anti-seize Spray

## Bremse- og anti-seize fett

- Forhindrer fastrusting på bremsler
- Tåler opptil 1700 °C
- Kan brukes ned til -20 °C
- Forhindrer fastrusting av gjenger – forenkler montering og demontering
- Inneholder ikke metaller som kobber, bly, nikkel, sink, molybden etc



Relekta Bremsefett Anti-seize er et fett med høy andel av blant annet aluminiumspartikler. Fettet er beregnet til bruk der det oppstår høye temperaturer, harde trykkbelastninger og er utsatt for korrosjon. Det tilsatt egne korrosjonshindrende additiver. Relekta Bremsefett Anti-seize er derfor velegnet til bruk der man vil unngå fastrusting og/eller ønsker å bevare god smøreevne og bevegelighet. Relekta Bremsefett Anti-seize motvirker mekanisk slitasje og fungerer utmerket som anti-seize pasta for å hindre skjæring av gjenger under montering og demontering. Fettet beskytter mot friksjonskorrosjon og har høye vedhengsegenskaper.

## Bruk

### Bruksområder:

Typiske bruksområder på kjøretøy er bremsler der den beskytter mot fastrusting mellom bremseklosser og kaliper samt opprettholder smøreevnen. Videre beskytter den gjenger på tennplugg, eksosdeler, glødeplugg, gjennomgående bolter, hylser mellom felg og bremsekive etc, og hindrer at de setter seg fast. Til industri og bygg er den utmerket på alle vaiere, muttere, bolter, skruer, gjenger, flenser etc. Fettet hindrer at komponentene setter seg fast på grunn av varme, damp eller rust. Også meget velegnet til smøring av lufthammere og lignede.

## Teknisk

**Base:** Mineralolje, uorganiske bindemidler (inkl Bentonite clay)

**Farge:** Aluminium

**Lukt:** Karakteristisk

**Tetthet:** Ca 1.03 - 1.13 g/cm<sup>3</sup>

**Påføringstemperatur:** -20 °C - +150 °C (tåler opptil 1700 °C)

**NLGI:**

#2

## Forpakning

Art. nr	Forpakning	Lagerstatus
N50306	400 ml, Aerosol	Lagervare