

DPF Skumrens

Dieselpartikkelfilter rens

- Renser dieselpartikkelfilter uten behov for demontering
- Forlenger levetiden på partikkelfilteret
- Fri for metaller og etterlater ingen rester etter fordampning
- Svært enkel i bruk
- Kan brukes til alle dieselmotorer med partikkelfilter



DPF Skumrens er en brukervennlig sprayboks som effektivt renser og løser avleiringer av karbon og aske i dieselpartikkelfiltre. Den skummende egenskapen gjør at rengjøringsmidlet trenger dypt inn i porene i filterets keramiske bikuberaster. 50 cm injeksjonsrør medfølger.

Bruk

Bruksområder:

Brukes for enkel rensing av tette eller svært sotede partikkelfiltre. Kan brukes forebyggende for å unngå problemer med dieselpartikkel forårsaket av mange korte kjøreturer og / eller mye stopp/start.

Bruksanvisning:

1. La motoren og dieselpartikkelfilteret avkjøles før du bruker DPF Skumrens. Påføringstemperaturen skal være mellom 10 ° C - 40 ° C.
2. Fjern den fremre trykksensorslangen fra partikkelfilteret, eller koble fra partikkelfilteret på motorsiden.
3. Rist beholderen grundig før bruk.
4. Sett røret på aerosoldysen i åpningen med sprøyteretningen mot filteret. Sprøyt innholdet 3 til 5 ganger, med intervaller på 5 minutter i filteret.
5. La det virke i minst 30 minutter.
6. Monter temperatur- eller trykksensoren igjen.
7. Start motoren.

Vann forurenset med sot og aske vil dryppe ut av eksosrøret. La motoren gå på tomgang til dryppingen stopper. Tørk vakuumslangen med trykkluft ved behov. 8. Utfør en manuell regenereringssyklus med diagnoseverktøy eller start en regenerering ved å utføre en testkjøring i ca. 20-30 minutter ved høyere hastighet (ca 100 km / t) og høyt turtall. 9. Om nødvendig les av feilkoder og slett disse.

Teknisk

Flammepunkt : 0°C

pH: 11,4

Tetthet : 1,01 g/cm³

Oudour : Karakteristisk

Forpakning

Art. nr	Forpakning	Lagerstatus
FT5000	400 ml, Aerosol	Lagervare